

Модель



ITN 585 Epoxy

Материал основания

полнотелый бетонный блок, пустотелый легкий керамзит, сжатая зона бетона, пустотелый глиняный кирпич, полнотелый глиняный кирпич, полнотелый легкий керамзит, пустотелая плита, природный камень, растянутая зона бетона

Размер

585 мл

В упаковке, шт 1

Допуски и сертификаты

ETA-14/0322 + DoPs, ETA-14/0352 + DoPs, TC 4560-15, 1343-CPR-M 537-1/01.15, 1343-CPR-M 537-2/01.15, Сейсмическая стойкость (ETA-14/0352)

Комплектация

1 картридж 585 мл, 1 статический смеситель, удлинитель 200 мм

Объем картриджа, мл

585

Условия применения

сухие отверстия, влажные отверстия, заполненные водой отверстия, для средних температур

Тип химического состава

эпоксидная смола

Диапазон температуры при установке, t (°C)

от +5°C до +40°C

Время схватывания

от +5°C до +10°C=120/90 мин / от +20°C до +40°C=30/12 мин

Время отверждения

от +5°C до +10°C=50/30 ч / от +20°C до +40°C=10/4 ч

Огнестойкость

да

Сейсмическая категория

C1,C2

Нагрузки сейсмические

Производитель SORMAT

Страна бренда Финляндия

Страна производства Финляндия

Класс огнестойкости F30-F120, F240 (арматура)