

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Контроль шести шлейфов, 16 различных конфигураций, до трех разделов, три выхода на ПЦН, место для аккумулятора 7 А-ч

Прибор обеспечивает:

- 6 шлейфов сигнализации, в которые могут включаться любые типы охранных и пожарных извещателей
- Возможность включения в шлейфы сигнализации токопотребляющих охранных и пожарных извещателей
- Повышенная помехоустойчивость за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц и 100 Гц
- Взятие/снятие на охрану с помощью ключей Touch Memory (карт Proximity) или внешнего шифроустройства
- Программируемая логика управления 3-мя выходами ПЦН и внешними звуковыми и световыми оповещателями
- Питание прибора - от внешнего источника питания переменного тока напряжением 220 В
- Обеспечение активных извещателей электропитание 12 В
- Встроенная аккумуляторная батарея
- 16 заранее продуманных специалистами конфигураций прибора
- Каждый шлейф может быть охранным, пожарным или тревожным в зависимости от выбранной конфигурации
- Наличие сигнала "неисправность" пожарного ШС
- Индикация различных тревожных режимов: "тревога", "внимание", "пожар" и "неисправность"
- Повышенная защита от саботажа, контроль 10% отклонений сопротивления шлейфа.